

	F 800 F 850	F 853 H	F 900	F 950 H	F 1000	F 1130	F 1100 F 1144	F 1200 F 1244	F 1300	F 1400 / 1400 T F 1450	F 1600 F 1600 T	F 950 E
Motor / Wasserkühlung	3 Zylinder	3 Zylinder	3 Zylinder	3 Zylinder	3 Zylinder	3 Zylinder	3 Zylinder 4 Zylinder	3 Zylinder 4 Zylinder	4 Zylinder	4 Zylinder 3 Zylinder	4 Zylinder	Elektromotor
Y = YANMAR C = Partikelfilter D = Doosan	Y: 3 TNM 68 Y: 3 TNV 70	Y: 3 TNV 76	Y: 3 TNV 82A	Y: 3 TNV 82A	Y: 3 TNV 82A	Y: 3 TNV 82A	Y: 3 TNV 88C Y: 4 TNV 88C	Y: 3 TNV 88C Y: 4 TNV 88C	Y: 4 TNV 88C	D: Turbo mit DPF D: D 18	D: Turbo mit DPF	AGM - Batterie 48 V / 320 Ah
Hubraum cm³	784 854	1.115	1.331	1.331	1.331	1.331	1.642 2.189	1.642 2.189	2.189	2.400 1.794	2.400	---
Leistung kW (PS)	14 (19) 16 (22)	19 (26)	19 (26)	19 (26)	19 (26)	19 (26)	27 (36) 35 (48)	27 (36) 35 (48)	35 (48)	55 (74) 41 (55)	55 (74)	Fahrmotor 6,5 KW Leistung S 2 (60 min)
bei U/min.	3.600	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600 2.500	2.600	---
Breite (mm)	850	850	980	970	970	1.120	1.120	1.200 / 1.350	1.230 / 1.350	1.420	1.620	970
Bereifung Standard	7.00-12 AS	7.00-12 AS	27x8.50-15 Skid	7,5 L 15 AS	7,5 L 15 AS	10,0/75-15,3 MPT	10,0/75-15,3 MPT	10,0/75-15,3 MPT	11,5/80-15,3 AS	11,5-80-15,3 AS	12,5 / 80 – 18 AS	7,5 L 15 AS
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 10 0 - 13	0-15	0-15	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0-10 1.Gang 0-20 2.Gang	0 - 15
Betriebsgewicht (kg)	1.390 1.470	1.510	1.940	1.780	2.080	2.170	2.170 2.190	2.280 2.290	2.750	3.080 2.880	4.150	2.420
Länge ohne Werkzeug (mm)	2.670	2.670	3.200	2.830	3.150	3.200	3.200	3.200	3.300	3.830 3.560	4.100	2.830
Höhe FSD mm	2.150	2.150	1.970	2.240	2.240	2.250	2.250	2.250	2.280	2.300	2.400	2.240
Modell niedrig mm	1.950	1.950	1.970	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Höhe Kabine mm	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	2.300	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400	nicht möglich
Hubhöhe Schaufeldrehpunkt (mm)	2.680 2.250 (kurze Schw.)	2.680 2.250 (kurze Schw.)	2.780	2.850	2.850	3.020 Option: 3.280	3.020 Option: 3.280	3.020 Option: 3.280	3.020 Option: 3.280	3.220 / T = 4.030 Option: 3.500	3.550 T = 4.030	2.850
Wenderadius innen (mm)	790	790	880	1.050	1.080	1.100	1.100	1.140	1.120	1.220 1.450	1.380	1.050
Knickwinkel °	55	55	52	52	52	52	52	52	52	52 / 47	45	52
Hubkraft daN	1.050 1.280	1.540	1.620	1.620	1.750	1.750	1.750	1.870	2.050	3.680	3.950	1.620
Kipplast gerade in Schaufelmitte kg	540 610	690	1.030	790	1.030	1.270	1.270 1.290	1.360 1.380	1.780	2.260 1.980	2.450	1.450
Antrieb	hydraulischer Allrad	hydrostat. Allrad, Axialkolbenpumpe Option: automotive Steuerung Serie bei F 900		hydrostatischer Allrad, Kardanwelle, Axialkolbenpumpe automotiv gesteuert, Axialkolbenverstellmotor, 2 Fahrstufen								elektrischer Allrad, Kardanwelle
Tankinhalt Kraftstoff l	33	33	35	35	38	43	43 49	43 49	49	70	75	Hubmotor 9 KW Leistung S 3 (15 %)
Tankinhalt Hydraulik l	29	29	31	29	32	37	37 43	37 43	43	70	65	29
Arbeitshydraulik Fördermenge l Druck bar	30 180	33 180	42 180	42 180	42 180	42 180	42 180	48 180	48 180	55 200	55 200	33 180
Fahrhydraulik Fördermenge l Druck bar	36 / 66 (F 800) 40 / 70 (F 850) 180	75 270	84 270	84 380	84 380	84 380	84 380	84 420	84 420	100 (F 1400) 84 (F 1450) 420	100 420	

Maßangaben und technische Daten annähernd und unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.



Franz Rotter
Bachwiesenweg 22
D – 83052 Bruckmühl

Lager: Marius Rotter
Leonhardstraße 9
D – 83052 Bruckmühl

Tel.: 08062 8618
Mobil: 01520 8225560

E-Mail: info@hofschlepper.de
www.hofschlepper.de

Überreicht durch:



www.hofschlepper.de